



ハンズフリーソリューションで作業効率
大幅 UP


■ 特長

■ いつも両手が自由、落とさない、持ち替えなくていい、

スキャナを置いたり持ち上げたりする必要がなく、作業員は両手を自由に使えるため、作業効率が大幅 UP します。



■ 軽量設計で耐久性もアップ



わずか 44g の軽量設計で疲労度を軽減し、長時間装着の運用が可能です。また、トリガー耐久テストで 500 万回の押下に対応しており、長期間メンテナンスフリーで、ご使用して頂けます。

■ グリーンスポット等読み取り確認が充実

瞬時に読み取りフィードバックを表示するグリーンスポット技術を搭載。読み取りの確認が簡単にできます。更にバイブレーション機能、ブザー音、視認性の高い LED 搭載で、騒がしい環境でも確実に読み取りの確認できます。



■ 長時間バッテリー内蔵

1 回 / 約 2 時間の充電で 最大 16 時間、12,000 回のスキャンを実行可能です。



■ アプリケーション

物流倉庫でのピッキング、製造倉庫での部品入出庫、病院等での医療機器や薬品の入出庫



詳しくはコチラ!!



仕様

読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar Family 等
	2D	QR Code、MicroQR Code、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417 等
最小分解能		1D-0.076mm (3mils) / PDF417-0.168mm(6.6mils)DataMatrix-0.19mm(7.5mils)
読取深度 (1D)	1D	130 ~ 220mm (5mils) / 400 ~ 1,100mm (20mils)
	2D	100 ~ 280mm (10mils) / 40 ~ 370mm (15mils)
読取視野角		42° (水平) X 32° (垂直)
イメージセンサ / 照明		1,280x960 pixel / 白色 LED
エイミング		赤色半導体レーザー (650nm,1mW)
ピッチ角 / スキュー角		± 60° / ± 60°
LED 表示 / ブザー等		グリーンスポット +3LED / ブザー、バイブレーション内蔵
周囲照度 / PCS		0 ~ 100,000lux / 最小 25%
無線インターフェース		Bluetooth 5.2 Class 1,2,3、Bluetooth Low Energy バージョン 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1, 5.2 対応
電池容量 / 読取回数		リチウムポリマーバッテリー 640mAh / 約 12,000 回、または 16 時間 (1 スキャン/5 秒)
充電時間		フル充電一回当たり 2.15 時間 (専用充電器を使用した場合)
保護構造 /ESD(気中) / 耐落下性能		IP54 / 16kv / 1.8m
使用温度 / 充電温度 / 保管温度		-20 ~ 50℃ / 0 ~ 40℃ / -20 ~ 60℃
湿度 (動作時)		0~95% (但し結露無きこと)
サイズ / 重量		50x44x19 mm / 44g (バッテリー含む)

型式

型式(本体)	品名
HS7600SR	CODiScan,2 次元ウェアラブル ワイヤレススキャナ

型式(別売アクセサリ)	品名	型式(別売アクセサリ)	品名
SC-HS7600	USB キャップチャージャー 1 スロット (USB-C ケーブル付属)	90ACC0287	AC アダプター(電源部分)
LH-HS7600	ネックストラップ ランヤード	90ACC0306	AC アダプター用プラグ
HT1-HS7600KL	左手トリガー(調整可能、マルチサイズ)・1 個	GWU-HS7600	ゲートウェイコネクタ USB、Bluetooth
HT1-HS7600KR	右手トリガー(調整可能、マルチサイズ)・1 個	90A052258	USBケーブル、タイプAコネクタ、PVCW、ストレート、2m、黒
MC-HS7600	HS7600 専用2 スロットバッテリーチャージャー		

USB キャップチャージャー



ネックストラップ ランヤード



左手トリガー



右手トリガー



2 スロットバッテリー
チャージャー



ゲートウェイコネクタ



ご注文例

USB キャップチャージャー使用			
本体 (HS7600SR)	USB キャップチャージャー (SC-HS7600)		
2 スロットバッテリーチャージャー使用			
本体 (HS7600SR)	2 スロットバッテリーチャージャー (MC-HS7600)	AC アダプター電源部分 (90ACC0287)	AC アダプター用プラグ (90ACC0306)
USB 通信 (ゲートウェイ経由)			
本体 (HS7600SR)	ゲートウェイコネクタ USB、Bluetooth (GWU-HS7600)		USBケーブル、タイプAコネクタ、黒(90A052258)



IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

<https://ias.co.jp/>

06-7662-7370 FAX: 06-6398-3202

東 京 本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2(都五反田ビル西館5F)
テクニカルセンター TEL: 03-6674-1145 FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17(今池セントラルビル1F)
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

- 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証プライム市場上場のIDEC株式会社グループです。